

Försäkran om överensstämmelse, Produktfamilj SnickarPer dörr typ CD2012

SnickarPer AB försäkrar härmed att nedanstående produkt överensstämmer med nedan angivna funktionsegenskaper som anges i europastandarden EN 14351-1:2006+A1:2010 ”Windows and doors, performance characteristics Part 1: Windows and external pedestrian doorsets without resistance to fire and/or smoke leakage characteristics”.

Försäljning Inwido Försäljning AB, Box 153, 574 22 Vetlanda

Varumärke SnickarPer

Tillverkare/Enhet SnickarPer AB, Hånger

Produktfamilj **SnickarPer dörr typ CD2012**
Utåtgående ytterdörrar, slagportar och sidoljus med stomme av trä och skivor på in- och utsidan. Glasalternativ som tillval 2-glas eller 3-glas isolerglas.

PRODUKTTYPER OCH MODELLBETECKNINGAR

MODELLBETECKNINGAR	MODELLBETECKNINGAR
Utåtgående enkeldörr / CD2012	Modellnamn se www.snickarper.se
Utåtgående enkeldörr Brand / CD2012	Modellnamn se www.snickarper.se
Utåtgående pardörrar / CD2012	Modellnamn se www.snickarper.se
Garagedörrar / CD2012	Modellnamn se www.snickarper.se
Sidoljus och överljus / CD2012	Modellnamn se www.snickarper.se
Enkeldörr Arena / CD2012	Modellnamn se www.snickarper.se
Special	Modellnamn se www.snickarper.se

FUNKTIONSEGENSKAPER

EGENSKAP	STANDARD FÖR KLASSNING	KLASS
Motstånd mot vindlast	EN 12211/EN 12210	Se 83-29-650-A
Vattentäthet	EN 1027/EN 12208	Se 83-29-650-A
Ljudisoleringsegenskaper	EN ISO 143-3/EN ISO 717-1	Se 83-29-650-A
U-värde	SS-EN 10077-2/EN 673	Se 83-29-650-A
Lufttäthet	EN 1026/EN 12207	Se 83-29-650-A
Manövrerbarhet	EN 12046-2/EN12217:2003	Se 83-29-650-A
Bestämning av motståndsförmåga vid vertikal last	EN 947/EN 1192	Se 83-29-650-A
Vridstyvhet	EN 948/EN 1192	Se 83-29-650-A
Bestämning av motståndsförmåga, mjuk och tung stöt	EN 949/EN 1192	Se 83-29-650-A
Slagtålighet mot hård stöt hos dörrblad	EN 950/EN 1192	Se 83-29-650-A
Upprepad öppning och stängning	EN 1191/EN 12400	Se 83-29-650-A
Beteende vid oliksidigt klimat	EN 1121/EN 12219	Se 83-29-650-A
Inbrottskydd	EN 1628-1630/EN 1627	Se 83-29-650-A

Avsett användningsområde	Bostäder och lokaler YD5
Anvisningar för transport, lagring, montering och underhåll	Enligt SnickarPers ”Monterings- och skötselanvisning” för ytterdörrar samt SnickarPers övriga handböcker med anvisningar för transport, leverans-kontroll, lagring och skydd samt Akzo Nobels underhållsanvisningar för ytbehandling. Se vidare www.snickarper.se
Farliga ämnen	Produkterna innehåller ej eller avger inte för miljö eller människan farliga substanser.
Provningslaboratorium	Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Borås

Vetlanda 2015-06-01



Mikael Carleson
Verkställande direktör