



PIVOTDÖRR

- 81 mm dörrbladstjocklek.
- Dörrbladets ramträ är förstärkt för en ökad formstabilitet. Dörrbladets hörn har gerade ramträn för att minska springor och för en tätare och mer hållbar konstruktion.
- Karmyttermått 13x21.
- Välj mellan oljad teak eller valfri kulör.
- Lackering (2-komponent) i fyra lager, glans 35-40 (målad dörr har i grunden HDF).
- Vid teak: Liggande fanérmönster samt överfanérad kantlist "massiv kantlist" (teakdörr har i grunden teakfanér).
- Förberett för draghandtag E5011 rostfritt på in & utsida L= 1500 mm (med levereras löst).
- Dold dörrstängare med uppställningsfunktion.
- Huvudlås ASSA 311-50 med oval cylinder utv. Vred inv. Extralås 411-50 monteras över huvudlås med rund cylinder in & utv. Cylinderbehör i rostfritt samt serielåsning (samma nyckel).
- 13 mm tröskelplatta i mahogny.
- Lamellimmad, fingerskarvad karm med djup 81 mm.
- Monterad Adjufix i karm och tillhörande skruv.
- Justerbart slutbleck.

Exempel på tillval

- Olika färg/material på in- och utsida.
- Trepunktlås, elslutbleck.
- Dold magnetkontakt.
- Högre dörr, upp till Modul 25.

Att tänka på

Man bör ej placera denna dörr mot havet eller mot väderstreck där det blåser och regnar mycket mot huset. En Pivotdörr blir inte lika tät som en vanlig slagdörr då varken överbiten eller tröskeln har någon fals utan är helt släta eftersom dörren går in & utåt vid öppning.