



STUDIO 50

- 70 mm dörrblad med u-värde 0,8 samt goda ljuddämpnings-egenskaper.
- Dörrbladets ramträ är förstärkt för ökad formstabilitet. Dörrbladets hörn har gerade ramträn för att minska springor och för en tätare och mer hållbar konstruktion.
- Utsida spårfräst med markerad kraftigare glaslist.
- Slät insida.
- Integrerat fast sidoparti.
- 40 mm rostfri sparkplåt.
- Klarglas eller frostat glas.
- 3-glas, energiglas och argonfyllning.
- Synligt glas i dörr 481 x 228 mm.
- Synligt glas i sidoparti 271 x 382 mm samt nederst 271x446 mm.
- Lackering (2-komponent) i fyra lager, glans 35-40.
- Trädetaljer i teak.
- Låskista ASSA 2002 med monterad dubbelcylinder samt trycke.
- A-mått 70 mm, B-mått 26 mm.
- Dold dörrstängare med uppställningsfunktion.
- Låg tröskel 25 mm, aluminium utvändigt och hårdträ invändigt.
- Lamellimmad, fingerskarvad karm med djup 105 mm.
- Monterad Adjufix i karm och tillhörande skruv.
- Justerbara dolda gångjärn och slutbleck.

Exempel på tillval

- Olika färg/material på in- och utsida.
- Motorlås, elslutbleck.
- Dold magnetkontakt.
- Hussiffra
- Ringklocka