



Dörren på bilden är extrautrustad med dolda gångjärn

YD 106G

- 70 mm dörrblad med u-värde 0,8 samt goda ljuddämpnings-egenskaper.
- Dörrbladets ramträ är förstärkt för ökad formstabilitet. Dörrbladets hörn har gerade ramträn för att minska springor och för en tätare och mer hållbar konstruktion.
- Slät in- och utsida.
- Lackering (2-komponent) i fyra lager, glans 35-40.
- Målad dörr har i grunden HDF.
- Teakdörr har i grunden teakfanér.
- Klarglas eller frostat glas.
- Härdat 3-glas, energiglas med argonfyllning.
- Synligt glas: Ø 406 mm.
- Låskista ASSA 2002 med hakregel.
- A-mått 74 mm, B-mått 26 mm.
- Låg tröskel 25 mm, aluminium utvändigt och hårdträ invändigt.
- Lamellimmad, fingerskarvad karm med djup 105 mm.
- Monterad Adjufix i karm och tillhörande skruv.
- Justerbara gångjärn och slutbleck.

Exempel på tillval

- Olika färg/material på in- och utsida.
- Trepunktslås, motorlås, elslutbleck.
- Dold magnetkontakt.
- Dolda gångjärn.
- Dold dörrstängare med uppställningsfunktion.
- Kompletta beslagspaket med cylinder och trycke från Hoppe eller ASSA.