

Skötsel och underhåll

En dörr från SnickarPer

SnickarPers dörrar är tillverkade av trä. Trä är ett levande material som påverkas av vatten, solljus, värme och kyla. Dessutom påverkas dörrarna av de föroreningar som finns i regn och luft.

Detta är faktorer som inte går att styra över och som endast kan motverkas med regelbundet underhåll. Dörrens placering och hur utsatt den är för fukt, sol och vind påverkar dess livslängd avsevärt. Vi rekommenderar att det alltid finns ett skyddande tak över dörren.

Målade dörrar

SnickarPers dörrar är målade med 2-komponent polyuretansystem. Detta ger en hård, tålig yta och god fukttresistens. Men dörren behöver ändå skötas om.

Skötsel och Underhåll

Målade dörrar ska kontrolleras och rengöras minst två gånger årligen. Rengör ytan med en fuktig trasa. Skador och färgsprickor måste åtgärdas omedelbart med ny färg för att inte fukt skall tränga in.

Underlåtenhet att utföra underhåll medför att inga garantier gäller.

Om färgen uppvisar blåsor, flagor eller matthet ska dörren målas om (se «information från färgtillverkare»).

Tröskeln är grundoljad från fabrik. Trösklar skall med jämna mellanrum oljas med en färglös ädelträolja.

Som en förebyggande åtgärd på målade produkter så rekommenderas SnickarPer Dörrglans. Dörrglans kan även återställa dörrar som blekts och blivit matta.

Intervallen för hur ofta dörren behöver behandlas varierar starkt beroende på dess placering och utsatthet för väder och vind. När den blanka ytan åter börjar visa tecken på att bli matt är det dags för en ny behandling.

Innan behandlingen ska dörren rengöras med ett mildt disk eller rengöringsmedel. Använd en ren svamp så att det inte blir onödiga repor eller skador på dörren.

Alla ytterdörrar i trä ska ytbehandlas direkt efter montering med den olja som medföljer vid leverans för att garantierna skall gälla. Därefter skall dörren underhållas regelbundet. Först då gäller de garantier som följer med dörren vid leverans. Läs mer om underhåll under rubriken Skötsel- och underhållsanvisningar.

Ommålning

Precis som fasaden på ett hus, måste till slut även dörren målas om. Hur ofta beror på yttre omständigheter som till exempel utsatthet för väder och vind (se «information från färgtillverkare»)

Om dörren vaxats med bilvax måste den tvättas mycket noggrant med hett vatten innan ommålning.

Trädörrar

Trädörrar är grundoljade vid leverans och behöver oljas direkt efter den är monterad. Den medföljande oljan är endast en grundolja som skickas med för att enkelt kunna använda vid uppsättning.

Dörren skall oljas tills en vattenavvisande yta uppstår och efter det ges löpande underhåll.

Underhåll av Trädörr

Trädörrar skall oljas 2–4 ggr/år eller mer efter behov. Om minsta tendens till torr yta uppstår så olja dörren omedelbart.

Gör så här:

Rengör dörren, torka av med trasa, slipa med fint (p120-180) slippapper i träets fiberriktning för att putsa bort resta fibrer.

Damma av ytan.

Olja in dörren med olja (glöm inte dörrbladets undersida och kanter, samt karm och tröskel) tills ytan är fet och vattenavvisande.

Torka bort all överflödiga olja.

Vid behov välj en pigmenterad olja. Detaljerade anvisningar fås av oljans tillverkare eller färghandel. Tänk på att oljiga trasor kan självantända!

För att öka livslängden bör dörren placeras under tak.

Dörrar med fanérad yta kan få små sprickor i ytskiktet, detta beror på att träet är ett levande material.

Sprickorna påverkar ej dörrens funktion eller täthet och är endast bevis på att dörren är tillverkad i naturmaterial.

Vi hoppas ni får mycket glädje av er SnickarPer-dörr!